

Marquesinas

Las marquesinas son líneas de texto que pueden desplazarse de un lado a otro de la ventana en forma de línea. Para crear marquesinas se utiliza la etiqueta `<MARQUEE>` `</MARQUEE>` de este modo:

```
<MARQUEE>Texto en movimiento</MARQUEE>
```

Por defecto, las marquesinas ocupan todo el ancho de la pantalla, tienen la altura de una línea y el texto se desplaza lentamente hacia la izquierda indefinidamente. No es conveniente abusar de su uso, ya que pueden resultar algo "pesadas" y además no funciona en todos los navegadores.

Atributos WIDTH y HEIGHT

Los atributos WIDTH y HEIGHT ajustan la anchura y altura de la marquesina; pueden representar un número de puntos o un porcentaje de la pantalla.

Atributo ALIGN

El atributo ALIGN modifica la alineación del texto que rodea a la marquesina, que puede ser TOP (arriba), MIDDLE (en medio) o BOTTOM (abajo). Por ejemplo:

```
<MARQUEE WIDTH="50%" HEIGHT="40" ALIGN="BOTTOM">
```

Esta marquesina ocupa el 50% de la anchura de la pantalla y tiene una altura de 40 puntos. El texto "Bonito ejemplo" estará alineado con la parte inferior de la marquesina

```
</MARQUEE> Bonito ejemplo
```

[Mostraría lo siguiente:](#)

Atributo BEHAVIOR

A través del atributo behavior puede modificarse el tipo de movimiento. Puede tomar los valores **scroll** (asignado por defecto. De un lado a otro, continuamente), el texto aparecerá por un lado, se desplazará hasta el otro hasta desaparecer y volverá a empezar. **alternate** (de lado a lado de la ventana, como si rebotara en los extremos), o **slide** (de un lado a otro, pero una sola vez).

Atributo DIRECTION puede modificarse la dirección en la que se moverá el texto. Puede tomar los valores **down** (de arriba a abajo), **up** (de abajo a arriba), **left** (de derecha a izquierda) o **right** (de izquierda a derecha).

Atributo BGCOLOR permite modificar el color de fondo de la marquesina. Por ejemplo:

```
<MARQUEE BEHAVIOR="ALTERNATE" BGCOLOR="00FF00">
```

Este texto se mueve de un lado a otro y tiene un fondo de color verde.

```
</MARQUEE>
```

Atributo LOOP indica el número de veces que aparecerá el texto. Por defecto es indefinido.

[se vería de este modo](#)

Atributo SCROLLAMOUNT= X: Nos permite determinar la cantidad de puntos que se desplazará el texto en cada "salto". Cuanto más pequeña sea la cantidad, mayor será la sensación de "scroll".

Atributo SCROLLDELAY=X: Indica el tiempo que transcurrirá entre cada salto del texto, expresado en milisegundos. Cuanto mayor es el número, más lento se desplaza el texto. Por ejemplo:

```
<MARQUEE DIRECTION="RIGHT" SCROLLAMOUNT="12" SCROLLDELAY="200">  
    Este texto se mueve hacia la derecha dando saltos.  
</MARQUEE>
```

Atributos HSPACE y VSPACE definen el espacio de separación, en sentido horizontal y vertical, del texto que está fuera de la marquesina, con respecto a ella.

[Aquí puedes ver un ejemplo de utilización:](#)