

# JavaScript Objectes HTML INTERACTIUS



## Índex

FORM.....	3
HIDDEN.....	3
BUTTON.....	3
TEXT, PASSWORD I TEXTAREA.....	4
RADIO.....	4
CHECKBOX.....	5
SELECT.....	5
OPTION.....	6

En aquest document trobareu les propietats i mètodes que podem utilitzar a l'hora de treballar amb elements HTML interactius, és a dir, aquells que es troben inclosos en les pàgines HTML i amb els quals l'usuari pot treballar.

## FORM

Propietat	Descripció
action	Conté el valor de l'atribut ACTION del formulari.
elements	Array, té una entrada per tots els elements que pertanyen a un formulari.
encoding	Conté el valor de l'atribut ENCTYPE definit en el formulari.
length	Conté el nombre d'elements que hi ha en un formulari.
method	Conté el valor de l'atribut METHOD definit en el formulari.
target	Conté el valor de l'atribut TARGET definit en el formulari.

Mètode	Funció
submit()	Desencadena l'acció indicada a l' ACTION, segons el mètode definit a METHOD i amb la codificació d'ENCTYPE.
reset()	Neteja els camps del formulari.

## HIDDEN

Propietat	Descripció
name	Conté el valor de l'atributo NAME.
value	Conté el valor actual (contingut).

## BUTTON

Propietat	Descripció
name	És l'atributo NAME.
value	És l'atribut VALUE.

Mètode	Funció
click()	Emula la pulsació del botó.

Controls d'event	Descripció
onClick	Es produeix quan l'usuari prem el botó.

## TEXT, PASSWORD I TEXTAREA

Propietat	Descripció
defaultValue	Té el valor de l'atributo VALUE.
name	Té el valor de l'atributo NAME.
value	Té el valor actual (contingut) del camp.

Mètode	Funció
focus()	Sitúa el focus a l'àrea de text.
blur()	Elimina el focus de l'area de text.
select()	Selecciona el contingut de l'àrea de text.

Controls d'event	Descripció
onBlur	Quan l'usuari surt de l'àrea de text abandonant el focus.
onChange	Quan l'usuari modifica el contingut de l'àrea de text i després surt d'ella.
onFocus()	Quan l'usuari situa el focus a l'àrea de text.
onSelect	Quan l'usuari selecciona el texto a l'àrea de text.

## RADIO

Propietat	Descripció
checked	Comunica si hi ha seleccionat un quadre d'opció i ofereix la possibilitat d'escollir un quadre d'opció per programa.
default	Té l'atribut CHECKED.
length	Té el nombre de quadres d'opció agrupats en un grup.
name	És l'atribut NAME.
value	És l'atribut VALUE.

Mètode	Funció
click()	Emula la pulsació del radio

Controls d'event	Descripció
onClick	Quan l'usuari prem una opció.

**CHECKBOX**

Propietat	Descripció
checked	És true si la casella de verificació està seleccionada. Si no, el valor és false.
defaultchecked	És l'atribut CHECKED.
name	És l'atribut NAME.
value	És l'atribut VALUE.

Mètode	Funció
click()	Emula la pulsació del checkbox.

Controls d'event	Descripció
onClick	Quan l'usuari prem el quadre d'opció.

**SELECT**

Propietat	Descripció
length	Conté el número d'opcions en un objecte selecció.
name	És l'atribut NAME a l'etiqueta <SELECT>.
options	Conté el valor del codi <OPTION>.
selectedIndex	Retorna l'índex numèric de la opció seleccionada o, si es seleccionen diverses opcions, l'índex de la primera opció seleccionada.

Mètode	Funció
focus()	Situa el focus a la llista de selecció.
blur()	Elimina el focus de la llista de selecció.

Controls d'event	Descripció
onBlur	Quan l'usuari surt de la llista de selecció.
onChange	S'activa quan l'usuari elimina el punt d'inserció de la llista de selecció, després d'haver seleccionat una opció.
onFocus()	Quan l'usuari situa el focus a la llista de selecció.

**OPTION**

<b>Propietat</b>	<b>Descripció</b>
defaultSelected	Té l'atribut SELECTED de la llista <OPTIONS>.
index	Reprodueix la posició d'una opció dins d'una llista de selecció.
length	Retorna el número d'opcions a la llista de selecció escollida.
name	Té el valor de l'atribut NAME.
selected	Permet seleccionar una opció mitjançant el programa.
selectedIndex	Retorna la posició d'una opció dins de la llista de selecció.
text	Retorna el text a emetre (ToDisplay) que es troba després del codi <OPTION>.
value	Té el valor de l'atribut VALUE.

<b>Mètode</b>	<b>Funció</b>
focus()	Situa el focus a la llista de selecció.
blur()	Elimina el focus de la llista de selecció.

<b>Controls d'event</b>	<b>Descripció</b>
onBlur	Quan l'usuari ha col·locat el focus fóra de la llista de selecció.
onChange	Quan l'usuari elimina el focus de la llista de selecció, després d'haver seleccionat una opció.
onFocus()	S'activa cuando el usuario coloca el focus a la llista de selecció.